




0 602 209 401; 404; 407; 411; 434
Issue } 12-10-26 **Fig./Abb. 1**

- ★ mit Loctite 222 sichern
secure with Loctite 222
- ☆ mit Loctite 241 sichern
secure with Loctite 241
- SAE 20W ölen / huile
oil / engrasar



Demontage Pos. 75 siehe
Disassembly pos. 75 see
Voir démontage pos. 75
Ver desmontaje pos. 75
Fig./Abb. 2



blau blue
braun brown
schwarz black
bleu brun
noir
azul marron negro

Bei Phasenanschluß braun an L1 (R1)
blau an L2 (S2) und schwarz an L3 (T3)
muß die vorgeschriebene Drehrichtung
beachtet werden!

blue/blau
black/schwarz
brown/brown
grün-gelb/green-yellow

Änderungen vorbehalten
Modifications reserved
Modificaciones reservadas


0 602 209 401; 404; 407; 411; 434
Stand } 12-10-26 **Fig./Abb. S**

Abziehvorrichtung
Extracting device
Dispositif extracteur
Dispositivo extractor
(KDEW 8151)


Demontage siehe
Disassembly see
Voir démontage
Ver desmontaje
Fig./Abb. 2

0 986 619 163 (KDAW 9989) **KUKKO**
Abziehvorrichtung
Extracting device
Dispositif extracteur
Dispositivo extractor

Trennvorrichtung
Separating device
Decolleur extracteur
Dispositivo de separación



1 609 244 A41 (KDEW 8950) 74
Steckschlüssel
Socket wrench
Clef à manchon
Llave de manguito





Maße in mm
Dimensions in mm
Cotes en mm
Medidas en mm

Demontage Pos. 74
Gewindering Pos. 74 ist mit
Loctite 222 gesichert. Zum
Lösen auf ca. 100° - 120°C
anwärmen.

Montage Pos. 74
1. Kugellager pos. 73 mit
Hilfsbuchse vorspannen.
2. Gewindering Pos. 74 mit
1-2 Tropfen Loctite 222
benetzen.
3. Gewindering Pos. 74 bis
O-Ring Pos. 23 mit Hilfs-
werkzeug eindrehen/an-
legen.
4. Gewindering Pos. 74 ca.
45° - 60° weildrehen,
sodaß der O-Ring
Pos. 23 gepresst ist.

Anzugsmomente
Torque values
Couple de serrage
Pares de apriete
Pos. 25 = 4,5 - 5,0 Nm
28 = 0,8 - 1,0 Nm
29 = 0,4 - 0,6 Nm
30 = 1,2 - 1,5 Nm
74 = 40,0 - 50,0 Nm



SAE 20W ölen / huile
oil / engrasar

- ★ mit Loctite 222 sichern
secure with Loctite 222
- ☆ mit Loctite 241 sichern
secure with Loctite 241

