


0 611 312 039

Issue } 99-09-02
Stand }

Fig./Abb. 1

Änderungen vorbehalten
Modifications reserved
Modifications réservées
Salvo modificaciones



★ mit Loctite 222 sichern
secure with Loctite 222

* For armature disassembly and
assembly, please note next page!
Für Ankerdemontage und
Montage nächstes Blatt beachten!

● = Pos. 897 1 617 000 185 ohne Fettube
1 617 000 185 without grease tube

● = Pos. 898 1 617 000 186 mit 2 Fettuben à 45ml
1 617 000 186 with 2 x 45ml grease tubes
Bitte Schmierhinweise beachten!
Please note lubrication instructions!


1 619 973 061

0 611 312 039

Issue } 99-09-02
Stand }

Fig./Abb. 2

Änderungen vorbehalten
Modifications reserved
Modifications réservées
Salvo modificaciones



Vor Ankerdemontage- und Montage beide
Bürstenhalter 5-7 mm nach außen ziehen.
For armature disassembly and assembly
pull the brush holder 5-7 mm outwards.

Nach der Ankerdemontage Bürstenhalter
nach innen drücken und festschrauben.
After armature assembly, press in the
brush holder and tighten the screw.

Kohlebürsten mit Flach-
stecker einsetzen.
Fit brushes and electrical
contact.

Litzen beider Kohlebürsten
um 180° drehen.
Turn both the brush wires
180° as shown.

